

**WDVS-direkt.de@DEKORPROFILE**

**WDVS-direkt.de Dekor- und Gesimsprofile aus EPS mit  
umlaufenden auch rückseitigem Glasfasergewebe  
- bis zu 20-fache höhere Rissicherheit -**

---

**ACHTUNG - ERGÄNZUNGSTEXTE ZU SYSTEM-AUSSCHREIBUNGSTEXTEN**

---

Pos.001 GESIMS- BZW. GURTGESIMSE AUS EPS EINBAUEN

Zuschneiden von systemergänzenden Gesimsprofilen aus vorbeschichtetem EPS-Kern und fachgerecht einbauen. Verkleben der auf passende Länge zugeschnittenen Profile mit ca. 10 mm Abstand zueinander im Floating-Buttering-Verfahren auf den vorbereiteten Untergrund mit systemzugehörigem Klebermörtel, ggf. gegen Abrutschen und Verschieben sichern. Links und rechts Abkleben mit Klebeband, Ausfüllen der Stoßfugen mit Füllschaum, dabei Stoßflanken vornässen. Nach Erhärtung zurückkratzen des Füllschaums auf ca. 10 mm Fugentiefe und mit systemzugehörigem, anstrichverträglichem, elastischem Fugendichtstoff (z.B. PU-Fugenmasse) verschließen und leicht mit feinem Quarzsand absanden.

Material: WDVS-direkt.de - GESIMSPROFILE MIT EPS-KERN, BESCHICHTUNG  
UND UMLAUFENDEN GLASFASERGEWEBE

HÖHE: mm

AUSLADUNG: mm

WDVS-DIREKT.DE Sockelflex 2K mischen 1:1 mit  
WDVS-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35  
WDVS-DIREKT.DE-FÜLLSCHAUM B1

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

MENGE: .... EINHEIT: lfm EP: ..... GP: .....

---

Pos.002 RAHMENPROFILE AUS EPS EINBAUEN

Zuschneiden von systemergänzenden Rahmenprofilen aus vorbeschichtetem EPS-Kern und fachgerecht einbauen. Verkleben der auf passende Länge zugeschnittenen Profile mit ca. 10 mm Abstand zueinander im Floating-Buttering-Verfahren auf den vorbereiteten Untergrund mit systemzugehörigem Klebermörtel, ggf. gegen Abrutschen und Verschieben sichern. Links und rechts Abkleben mit Klebeband, Ausfüllen der Stoßfugen mit Füllschaum, dabei Stoßflanken vornässen. Nach Erhärtung zurückkratzen des Füllschaums auf ca. 10 mm Fugentiefe und mit systemzugehörigem, anstrichverträglichem, elastischem Fugendichtstoff (z.B. PU-Fugenmasse) verschließen und leicht mit feinem Quarzsand absanden.

Material: WDVS-direkt.de - RAHMENPROFIL MIT EPS-KERN, BESCHICHTUNG  
UND UMLAUFENDEN GLASFASERGEWEBE

HÖHE: mm

AUSLADUNG: mm

WDVS-DIREKT.DE Sockelflex 2K mischen 1:1 mit  
WDVS-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35  
WDVS-DIREKT.DE-FÜLLSCHAUM B1

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

MENGE: .... EINHEIT: lfm EP: ..... GP: .....

---

Pos.003 FENSTERBANKPROFILE AUS EPS EINBAUEN

Zuschneiden von systemergänzenden Fensterbankprofilen (mit Gefälle) aus vorbeschichtetem EPS-Kern und fachgerecht einbauen. Verkleben der auf passende Länge zugeschnittenen Profile im Floating-Buttering-Verfahren auf den vorbereiteten Untergrund mit systemzugehörigem Klebermörtel, ggf. gegen Abrutschen und Verschieben sichern. Zusatzarmierung mit feinem Glasfasergewebe und zementfreien Armierungsmörtel nochmals dünn armieren. Zum Fensterrahmen gut gegen Feuchtigkeit und Schlagregen mit geeigneten Fugendichtbändern oder PU-Fugenmassen fachgerecht zuvor abdichten.

Material: WDVS-direkt.de - FENSTERPROFIL MIT EPS-KERN, BESCHICHTUNG UND UMLAUFENDEN GLASFASERGEWEBE

HÖHE: mm

AUSLADUNG: mm

WDVS-DIREKT.DE Sockelflex 2K mischen 1:1 mit  
WDVS-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35

WDVS-DIREKT.DE ZF FLEX

WDVS-DIREKT.DE GLASFASERGEWEBE F

WDVS-DIREKT.DE-FÜLLSCHAUM B1

WDVS-DIREKT.DE FUGENDICHTBAND 15/2-6mm

WDVS-DIREKT.DE FUGENDICHT MS

Technische Beratung anfordern.

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

MENGE: .... EINHEIT: lfm EP: ..... GP: .....

---

Pos.004 ZULAGE GEBogene PROFILE

LIEFERN UND EINBAUEN VON DEKORPROFILIEN WIE VOR, JEDOCH MIT RADIUS.

Material: WDVS-direkt.de - DEKORPROFIL MIT EPS-KERN, BESCHICHTUNG UND UMLAUFENDEN GLASFASERGEWEBE, GEBOGEN

HÖHE: mm

AUSLADUNG: mm

RADIUS: mm

WDVS-DIREKT.DE Sockelflex 2K mischen 1:1 mit  
WDVS-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35  
WDVS-DIREKT.DE-FÜLLSCHAUM B1

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

MENGE: .... EINHEIT: SET EP: ..... GP: .....

---

Pos.005 ZULAGE VERKRÖPFUNG

LIEFERN UND EINBAUEN VON DEKORPROFILIEN WIE VOR, JEDOCH MIT VERKRÖPFUNG.

Material: WDV5-direkt.de - FENSTERBANKPROFIL MIT EPS-KERN,  
BESCHICHTUNG UND UMLAUFENDEN GLASFASERGEWEBE, VERKRÖPFT  
LINKS UND RECHTS

HÖHE: mm  
AUSLADUNG: mm

WDVS-DIREKT.DE Sockelflex 2K mischen 1:1 mit  
WDVS-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35  
WDVS-DIREKT.DE-FÜLLSCHAUM B1

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

MENGE: .... EINHEIT: PAAR EP: ..... GP: .....

---

Pos.006 FARBAUFTRAG DEKORPROFILE

Zweimaliger Anstrich mit einer hochwertigen, elastischen, rissüberbrückende  
und flexiblen Acrylatfarbe speziell zum Überstreichen von Dekorprofilen und  
Ornamenten.

Material: WDV5-DIREKT.DE FASSADENFARBE DECOELASTO

Farbklasse: WEISS / FARBIG

Farbklasse: \_\_\_\_\_

Farbnummer: \_\_\_\_\_

Farbtonkarte: \_\_\_\_\_

Preisgruppe: \_\_\_\_\_

Fabrikat: \_\_\_\_\_

MENGE: .... EINHEIT: LFM EP: ..... GP: .....

---